

StormShield®

GARAGE DOOR THRESHOLD

Le Seuil De Porte De
Garage Original




NOTICE D'INSTALLATIONS

Lire attentivement toutes les directives avant de commencer à travailler.

Ce système de seuil Storm Shield® a été conçu pour simplifier l'installation au maximum. Cependant certaines procédures étant critiques, il est important de bien comprendre chaque étape avant de commencer. Le système Storm Shield doit être posé sur du ciment propre et sec à une température supérieure à 5 °C. Il n'est pas nécessaire de retirer le bourrelet d'étanchéité posé au bas de la porte. Ce système n'est pas recommandé pour être posé sur l'asphalte, une surface peinte, du ciment fendu ou du gravier

Outils nécessaires

Tous les matériaux sont assurés dans le kit. Vous aurez besoin d'un pistolet de calfeutrer, d'une mesure de bande, d'un couteau de service et d'un crayon. Employez l'adhésif inclus.



Ajustement du seuil

1. La porte du garage étant ouverte, centrer le seuil de porte entre la coulisse de porte (le rail dans lequel la porte coulisse A. Voir la photo au dos de la boîte.) Couper la longueur le cas échéant. **A**
2. Baisser la porte du garage et l'arrêter à 2 po (5 cm) de la plaque du seuil **B**. Pousser la bosse de 45° contre l'arrière du bas de la porte du garage afin d'assurer une installation optimale. La bosse doit se trouver à l'intérieur du garage. (Le cas échéant, couper le seuil de porte autour du montant de la porte.) Marquer le bord intérieur au crayon. Lever la porte avec précaution et marquer l'extérieur du seuil de porte **C**
3. Enlevez le seuil et appliquez 3 rangées d'adhésif en tant que **D** montré. 1/4 pouce (65cm) à l'intérieur du crayon raye l'endriot deux les perles parallèles de 1/8 pouce (3cm) comme montré, la troisième rangée dans un modèle de zigzag entre les autres. Placez le seuil entre les lignes de crayon et serrez dans l'endriot. Marchez soigneusement sur la longueur du seuil pour répandre l'adhésif uniformément. Assurez-vous que le seuil est toujours entre les lignes et corrigez au besoin.
4. Fermer la porte et laissez une pression continue pendant au moins 24 heures afin de laisser sécher l'adhésif avant de rouler sur le seuil de porte.

2 YEAR WARRANTY

Action Industries, Ltd. garantit tous les seuils de portes Storm Shield® et matériaux adhésifs pendant une période de deux années complètes. Action Industries, Ltd. remplacera sans frais tout seuil de porte Storm Shield® et matériaux adhésifs en cas de défaut de matériaux et de fabrication durant une période de deux années à compter de la date d'achat initiale si le matériel a été entretenu selon les instructions. (Le remplacement du matériel n'inclut pas les frais d'installation. Le reçu original sera exigé.)

Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques et éventuellement d'autres droits qui peuvent varier selon les provinces. Cette garantie s'applique uniquement à un usage résidentiel normal.

Un service de garantie est offert uniquement aux États-Unis en s'adressant à:

Action Industries
13325 Darice Parkway
Strongsville, OH 44149

REMARQUE: La porte ayant changé de position, il peut être nécessaire d'ajuster les serrures latérales ou l'ouvre-porte électrique de la porte du garage. Se reporter aux directives du fabricant.